

Λίστα ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ αναγνωρισμένων από τη ΔΟΑ

Κατασκευαστής	Όνομα	Αρ. Δ.Α.	Ημερομ.	Υλικό	Ποσότητα	Πίεση πλήρως.	Ελαχιστη πίεση	Ενεργ.	Αριθμ. ακροφ.
---------------	-------	----------	---------	-------	----------	------------------	-------------------	--------	------------------

Fogmaker International	Fogmaker	Ex.001.97	12.97	Νερό + AFFF	3.3 lt	100	20	M / H	4
Lifeline FSS	Zero 2000	Ex.002.98	12.98	AFFF	2.6 lt	8	7	M / H	2
SPA Design	Fire Fighter System	Ex.003.98	12.98	AFFF	4 lt	12	8		3
Fire extinguisher Valve company	Enviro 3 ή FX G-TEC 3kg	Ex.004.99	04.99	Αέριο	2 lt	7	3.6	M	2
Fire extinguisher Valve company	AFFF 4000R	Ex.005.99	04.99	AFFF	4 lt	9	8	M / H	2
Fire extinguisher Valve company	AFFF 3500R	Ex.006.99	04.99	AFFF	3.5 lt	9	8	M / H	2
Fire extinguisher Valve company	VI-RO ₃ 2000R ή FX G-TEC 2kg	Ex.007.99	04.99	Αέριο	2 lt	6	5	M / H	2
OMP	Ecolife	Ex.008.00	01.00	Ecolife (AFFF)	4.25 lt	14	12	M / H	3
OMP	Ecolife	Ex.009.00	01.00	Ecolife (AFFF)	4.25 lt	14	12	M / H	3
TOTAL WALTHER	Microdrop	Ex.010.00	06.00	Towasol AB-30 ή Νερό + 3% Towalex AFFF + 3% F	8 lt (4 κινητήρας + 4 επιβάτες)	15	10	M / H	4
Sparco	FireWarrior	Ex.011.01	10.01	AFFF				M / H	2
TOORA	Savelife	Ex.012.03	02.03	AFFF	4.25 lt	14		M / H	3
TOORA	Savelife	Ex.013.03	02.03						
KIDDE DEUGRA	KD-596	EX.014.03	04.03	Σκόνη	2 lt / 0.5 kg	41	32.5	M/H	2
SABELT	SABFIRE	EX.015.03	04.03	AFFF	4.25 lt	14		M / H	3
SABELT	SABFIRE	EX.016.03	04.03						

Λίστα ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ αναγνωρισμένων από τη ΔΟΑ

Κατασκευαστής	Όνομα	Αρ. Δ.Α.	Ημερομ.	Υλικό	Ποσότητα	Πίεση πλήρωσ.	Ελαχιστη πίεση	Ενεργ.	Αριθμ. ακροφ.
Lifeline FSS	ZERO360	EX.017.03	05.03	HFC236fa				M / H	4
Sparco	Fire Warrior Gas	Ex.018.04	05.04						
Lifeline FSS	ZERO360	EX.019.05	04.05	HFC236fa				M / H	4
Lifeline FSS	ZERO2000CD	EX.020.05	04.05	AFFF				M / H	4
Fire extinguisher Valve company	FX G-TEC 1500R FX G-TEC 1600R FX G-TEC 1700R FX G-TEC 1800R	EX.021.05	11.05	AFFF		9			
Fire extinguisher Valve company	FX G-TEC 1500M FX G-TEC 1600M FX G-TEC 1700M FX G-TEC 1800M	EX.022.05	11.05	AFFF		9			
Fire extinguisher Valve company	FX G-TEC 1500E FX G-TEC 1600E FX G-TEC 1700E FX G-TEC 1800E	EX.023.05	11.05	AFFF		9			
LICO	SF SafeRace	EX.024.06	05.06						
MOMO	Momo Firewall	EX.025.07	03.07						
TURINI	TURINI AFFF	EX.026.08	04.08	AFFF					
Lifeline FSS	ZERO ZERO	EX.027.08	12.08						
Lifeline FSS	ZERO 360	EX.028.08	12.08						
SPA Design	EXTREME 2.5	EX.029.09	01.09						
Gruppo HAPPY RACER	HR1	EX.030.10	01.10						

Λίστα ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ αναγνωρισμένων από τη ΔΟΑ

Κατασκευαστής	Όνομα	Αρ. Δ.Α.	Ημερομ.	Υλικό	Ποσότητα	Πίεση πλήρωσ.	Ελαχιστη πίεση	Ενεργ.	Αριθμ. ακροφ.
WILLANS Stockbridge Racing Ltd.	FOAMEX 4.0 L FOAMEX 3.375 L	EX.031.10	01.10						
SABELT	SABLIFE	EX.032.10	03.10						
SABELT	SABGAS	EX.033.10	03.10						
SPARCO	FW 20-10	EX.034.10	09.10						

Σύστημα ενεργοποίησης: Μ = Μηχανικό (με ντίτζες) / Η = Ηλεκτρικό. Πίεση πλήρωσης – Ελάχιστη πίεση: σε bar

Αριθμός ακροφυσίων: Ελάχιστος αριθμός ακροφυσίων στο χώρο του κινητήρα

Διευθύνσεις κατασκευαστών

Μεγ. Βρετανία (GB)

- SPA Design Ltd**
The Boat House
Lichfield street
Fazeley, Tamworth
Staffs B78 3QN
E-mail: spa_uk@compuserve.com
- Lifeline Fire and Safety Systems Ltd**
Burnsall road
Coventry CV5 6BU
Web site: www.lifeline-fire.co.uk
- Fire Extinguisher Valve Company**
Unit 10, Ford Lane Business Park
Fort
Arundel
West Sussex BN17 7QU
Fax: (+44) 1903 726 367
E-mail: sales@f-e-v.co.uk

Γερμανία (D)

- TOTAL WALTHER**
51, Waltherstrasse
D-51069 Köln
Fax : (49) 221 67 85 612
- KIDDE-DEUGRA**
Halskestraße 30
D-40880 Ratingen
Tel.: ++49 (0) 2102-405-0
Fax: ++49 (0) 2102-405-151
E-mail: info@kidde-deugra.com
web site: www.kidde-deugra.com

Σουηδία (S)

- Fogmaker International AB**
Kungsgatan 13B
SE 352 31
VAXJO

Ιταλία (I)

- OMP Racing**
Via E. Bazzano 5
16019 Ronco Scrivia (GE)
Website: www.ompracing.it
- Sparco**
Via Lombardia 5/7
10071 Borgaro (TO)
Website: www.sparco.it
- Toora**
30, Via Guido Rossa
10024 Moncalieri (TO)
Website: www.toora.it
- Sabelt**
30, Via G la Pira
10028 Trofarello (TO)
Website: www.sabelt.com
- Momo**

Λίστα ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ αναγνωρισμένων από τη ΔΟΑ

Κατασκευαστής	Όνομα	Αρ. Δ.Α.	Ημερομ.	Υλικό	Ποσότητα	Πίεση πλήρωσ.	Ελαχιστη πίεση	Ενεργ.	Αριθμ. ακροφ.
---------------	-------	----------	---------	-------	----------	------------------	-------------------	--------	------------------

web site: www.f-e-v.co.uk

Fax: (+46) 470 244 40

E-mail : info@otc.se

Via winckelmann ,2

20146 Milano (Mi)

Website : www.momo.it

6. Turini

Via Fiasella n 1/3

16123 GENOVA (GE)

Βραζιλία (I)

1. LICO Trading

Av . Jangadeiro 769-B

Interlagos

CEP 04815-020

Website: www.lico.com.br

Λίστα ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ αναγνωρισμένων από τη ΔΟΑ

1) Κατασβεστικά υλικά:

Εταιρεία	Προϊόν	Εταιρεία	Προϊόν	Εταιρεία	Προϊόν	Εταιρεία	Προϊόν
SPA Design	SPA Lite	Werner GmbH	Wema AFFF	Lifeline	Zero 2000	Sparco	Eco-Sir
Chubb Fire	Spray Lance	AP Sport	Exteco	OMP	Ecolife	Taifun	Safetydrive III
Total Walther	Microdrop Arc 3x6	BRB/QUELL	3M Light Water	Hi Tech	AFFF	Safety Devices	AFFF
FEV	AFFF	Mistec	AFFF	Kingdragon	Hydral AFFF		

2) Ελάχιστη χωρητικότητα πυροσβεστήρων (λίτρα):

❶ : SPA Lite - Zero 2000 - Spray Lance - Eco-Sir - Ecolife - FEV - Safety Devices ❷ : HiTech - Mistec

Κατηγορία	❶	Wema AFFF	Exteco	Safety drive 3	Arc 3x6	3M L. Water	Hydral AFFF	❷
N, A, B θάλαμος επιβατών	1.65	4.7	1.65	4.8	5	11.5 κινητήρας + θάλ. επιβατών	4.7	2.20
N, A, B κινητήρας	3.30	4.7	3.3	4.8	5		4.7	3.30
T1, T2, T3 κλειστό αμάξωμα – θάλαμος επιβατών	1.65	4.7	1.65	4.8	5	ομοίως	4.7	2.20
T1, T2, T3 κλειστό αμάξωμα – κινητήρας	3.30	4.7	3.3	4.8	5	ομοίως	4.7	3.30
T1, T2, T3 ανοικτό αμάξωμα – θάλαμος επιβατών	3.30	4.7	4	4.8	5	ομοίως	4.7	3.30
T1, T2, T3 ανοικτό αμάξωμα – κινητήρας	1.65	4.7	2	4.8	5	ομοίως	4.7	2.20
F1, F3, F3000 cockpit	1.65	4.7	2	4.8 κινητήρας + θάλ. επιβατών	5	ομοίως	4.7	2.20
F1, F3, F3000 κινητήρας	3.30	4.7	4		5	ομοίως	4.7	3.30

Λίστα ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ αναγνωρισμένων από τη ΔΟΑ

3) Ελάχιστη ποσότητα κατασβεστικού υλικού (λίτρα):

❶ : SPA Lite - Zero 2000 - Spray Lance - Eco-Sir - Ecolife - FEV - Safety Devices ❷ : HiTech – Mistec

Κατηγορία	❶	Wema AFFF	Exteco	Safety drive 3	Arc 3x6	3M L. Water	Hydral AFFF	❷
N, A, B θάλαμος επιβατών	1.12	4	1.12	4	4	8	4	1.75
N, A, B κινητήρας	2.25	4	2.25	4	4	κινητήρας + θάλ. επιβατών	4	3.0
T1, T2, T3 κλειστό αμάξωμα – θάλαμος επιβατών	1.12	4	1.12	4	4	ομοίως	4	1.75
T1, T2, T3 κλειστό αμάξωμα – κινητήρας	2.25	4	2.25	4	4	ομοίως	4	3.0
T1, T2, T3 ανοικτό αμάξωμα – θάλαμος επιβατών	2.25	4	2.3	4	4	ομοίως	4	3.0
T1, T2, T3 ανοικτό αμάξωμα - κινητήρας	1.12	4	1.15	4	4	ομοίως	4	1.75
F1, F3, F3000 cockpit	1.12	4	1.15	4 κινητήρας + θάλ. επιβατών	4	ομοίως	4	1.75
F1, F3, F3000 κινητήρας	2.25	4	2.3		4	ομοίως	4	3.0

4) Πίεση πλήρωσης – συνθήκες θερμοκρασίας:

Προϊόν	Πίεση πλήρωσης	Θερμοκρασία	Προϊόν	Πίεση πλήρωσης	Θερμοκρασία
SPA Lite	7.0 bars	-15°C / +60°C *	Zero 2000	12.0 bars	-5°C / + 45°C *
Spray Lance	10.0 bars	-11°C / +55°C *	Wema AFFF A1, B1	14.0 bars	-15°C / +60°C
Eco-Sir	12.0 bars	+20°C /	Wema AFFF A2, B2	14.0 bars	+4°C / +60°C
Ecolife	12.0 bars	-20°C /	Exteco	12.0 bars	-20°C / +100°C
Safetydrive III	15.0 bars	0°C / +50°C	Arc 3x6	16.0 bars	+4°C / +60°C ή -20°C / +60°C (χωρίς ή με αντιψυκτικό)
3M Light Water	10.3 bars	+4°C / +60°C	Hi Tech	12.0 bars	-6°C / +60°C
FEV	9.0 bars	-5°C / +60°C	Safety Devices	9.0 bars	- 5°C / +60°C
Mistec	12.0 bars	-6°C / +60°C	Hydral AFFF	14.0 bars	-15°C / +60°C

* : διαθέσιμες ειδικές δυνατότητες